CAB-TEK5DJOU3

CABLE UTP TEKLINK CAT5E - EXTERIOR - 24 AWG 100% COBRE DOBLE FORRO NEGRO 3000 FT

Especificaciones:

Tipo	UTP CAT5E
Calibre	24 AWG
Rango de frecuencia	1 - 100 MHz
Impedancia	100 Ω ±15
Atenuación de acoplamiento	40 dB min @ 30-100 MHz
Resistencia máxima de CC	89 Ω/km @ 20 °C
Resistencia máx. Desequilibrio 5 %	5%
Capacitancia	5,6 nF/100 m máx.
Desequilibrio de capacitancia.	3,3 pF/m máx
Velocidad de propagación 69 %	69%
Retardo de propagación	25 ns/10m máx.
Rigidez dieléctrica 1 KV/minuto	1 KV/minuto
Resistencia mínima de aislamiento	5 GΩ•km
Resistencia máxima a la tracción	Corto plazo 110 N
Radio de curvatura mínimo	40 mm
Rango de temperatura de funcionamiento	-30 °C +60 °C
Material conductor	Cobre
Tamaño del conductor	7/0,18 mm
Construcción del conductor	Trenzado
Material aislante	PE
Diámetro de aislamiento	0,88±0,05 mm
Longitud	3000 FT
Certificación	IEEE 802.af, IEEE 802.3at , ANSI/TIA-568.2-D Categoría 5e, ISO/IEC-11801,

Imágenes con fines ilustrativos