



EXTHDMI704K

EXTENSOR HDMI 4K, TRANSMISIÓN 40M CON UTP CAT6 BLINDADO

Especificaciones:

Resolución	HDMI 4K30Hz/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Admite color de vídeo en formato de	24 bits/color profundo
Admite formato de audio	DTS-HD/DolbytrueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Ancho de banda máximo	297MHz
Velocidad de transmisión máxima	8,91 Gbps
Señal TMDS de entrada/salida	0,5-1,5 voltios p-p(TTL)
Señal DDC de entrada/salida	5Volts p-p (TTL)
Distancia del cable de entrada	≤3m Cable estándar HDMI AWG26
Distancia del cable de salida	≤3m Cable estándar HDMI AWG26
Distancia de transmisión	40/30Hz 40M Sobre un solo CAT5E/6/24AWG/Sólido
Rango de temperatura de funcionamiento	32 -104 °F / 0-40 °C
Temperatura de almacenamiento	-4-140°F / -20 - 60°C
Corriente máxima de trabajo	12V/250mA
Consumo de energía	3 vatios (máximo)
Formato del adaptador de corriente Entrada	CA (50 HZ, 60 HZ): 100 V-240 V
Rango de humedad de funcionamiento	5 a 90% RH (sin condensación)
Dimensiones	62x58x24(mm)
Peso neto	155g